Produktblatt



Modell Donau

02.02.2024 Seite 1/3



An einem Quadratrohrpfosten, der einbetoniert wird, ist der Stahlblechkorb befestigt. Der Korb ist mit einer Gaszugfeder sowie einer festen unteren Aufnahme, schwenkbar an dem Pfosten befestigt.

Der Abfallkorb besitzt einen "Stahlring-Deckel", der fest mit dem Pfosten verbunden ist.


Mittels Dreikantschlüssel wird der Stahlblechkorb gelöst. Dieser schwenkt dann gedämpft nach vorne und der Einsatzbehälter kann nach oben heraus entnommen werden. Beim Zurückführen rastet der Korb selbständig ein.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet im Farbton DB 703.

Produktblatt



02.02.2024 **Modell Donau** Seite 2/3



Technische Daten

Volumen 60 Liter 70 cm Höhe Durchmesser 40 cm Gewicht 28 KG sep. Innenbehälter ja Ascher nein

Ortsbefestigung zum Einbetonieren

Produktblatt



Modell Donau

02.02.2024 Seite 3/3

| Artikelnr. | Modell | Ausführung |
|------------|--------|---|
| 70046 | Donau | Abfallkorb mit Ständer zum Einbetonieren sep. Einsatzbehälter aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 |
| | | |

Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an