

Pflegeanleitung

28.06.2023

Seite 1/2

Die Produkte aus dem „Programm Freiraummöbel“ sind für den ganzjährigen Einsatz im Außenbereich konzipiert. Um eine lange Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten, sind bestimmte Pflege- und Wartungsmaßnahmen erforderlich.

Grundlegend empfehlen wir Ihnen, die Produkte in regelmäßigen Abständen (ca. halbjährlich) einer Sichtkontrolle zu unterziehen, um notwendige Maßnahmen rechtzeitig einleiten zu können.

Gestelle aus Stahl

Im Standard sind unsere Stahlgestelle verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.

Sollte es zu Farbabplatzungen gekommen sein, sind diese Stellen nach einer Reinigung und Entfernung loser Bestandteile mit einem farblich passenden Alkydharz-Lack nachzustreichen.

Im Falle einer beschädigten Verzinkung, ist die betreffende Stelle vor dem Lackauftrag mit einem Zinkspray vorzubehandeln.

Bitte prüfen Sie stets die Verträglichkeit der eingesetzten Produkte und beachten die jeweiligen Herstellerangaben.



Parkbank Modell „Berlin L“

Gestelle aus Gussaluminium

Im Standard sind unsere Gussgestelle pulverbeschichtet.

Sollte es zu Farbabplatzungen gekommen sein, sind diese Stellen nach einer Reinigung und Entfernung loser Bestandteile mit einem farblich passenden Alkydharz-Lack nachzustreichen.

Im Falle einer beschädigten Verzinkung, ist die betreffende Stelle vor dem Lackauftrag mit einem Zinkspray vorzubehandeln.

Bitte prüfen Sie stets die Verträglichkeit der eingesetzten Produkte und beachten die jeweiligen Herstellerangaben.

Vorbemerkungen zu Holzbestandteilen:

Die Holzbelattung erfährt durch Witterungseinflüsse und die Art der Nutzung eine hohe Beanspruchung. Obwohl wir ein speziell für die Produkte konzipiertes Oberflächensystem anwenden, sind Schäden am Holz sowie eine natürliche Abwitterung der verwendeten Produkte nicht auszuschließen. Bei aufgetretenen Schäden an der Oberfläche sollten Wiederholungsanstriche vorgenommen werden. Diese sind spätestens dann vorzunehmen, wenn man die rohe Holzoberfläche erkennt.

Banklatten aus Holz mit lasierter / lackierter Oberfläche:

Wir verwenden für alle deckenden und lasierenden Holzbeschichtungen wasserbasierende Acryllacke bzw. -lasuren. Im Falle von Nacharbeiten oder Wiederholungsanstrichen sind an den betreffenden Stellen lose Bestandteile zu entfernen, das Holz ist anzuschleifen und zu reinigen. Im Anschluss kann ein mehrmaliger Farbauftrag mit Acryllacken bzw. -lasuren vorgenommen werden.

Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit der eingesetzten Produkte und beachten die jeweiligen Herstellerangaben..

Banklatten aus Holz mit geölter Oberfläche:

Holzoberflächen werden in unserem Hause nur bei natürlich witterungsbeständigen Holzarten geölt. Wir verwenden hierfür im Standard ein tiefeindringendes farbloses Holzöl, wodurch einerseits ein Wetterschutz hergestellt und andererseits der gleichmäßige natürliche Vergrauungsprozess des Holzes nicht behindert wird (Entstehung der silbergrauen Patina).

Auf Grund der eigenen natürlichen Witterungsbeständigkeit des Holzes ist das Nachölen nicht zwingend erforderlich.

Im Falle von Wiederholungsanstrichen ist das Holz vor dem Ölauftrag von Schmutz oder Verunreinigungen zu befreien. Der Ölauftrag kann auf der sauberen, trockenen Oberfläche mittels Pinsel oder Schwamm erfolgen. Bitte achten sie bei der Auswahl des Holzöls auf eine ggfs. erforderliche Verträglichkeit mit Tropenhölzern und auf das Vorhandensein einer farblichen Pigmentierung.

Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit der eingesetzten Produkte und beachten die jeweiligen Herstellerangaben.

Gerne geben wir ihnen Produktempfehlungen.